

## Programme de base Color-all™ de Rockfon®

CRB  
JUSQU'À  
**0,95**

### Caractéristiques et avantages

- Couleurs Charcoal, Concrete, Stone et Hemp offertes en livraison accélérée à un service de niveau « B » pour des quantités réduites de carreaux et d'ossature de taille standard
- Liberté conceptuelle optimale étant donné la diversité de couleurs et de bordures (SQ, SL, SLN et CDX)
- Ossature Color-all au nouveau fini mat et lisse
- Excellente absorption acoustique (CRB de 0,85 à 0,95)
- Résistance au feu de classe A
- Tailles modulaires offertes

### Applications

- Bureaux
- Installations industrielles
- Établissements de santé
- Commerces de détail
- Salles de classe
- Restaurants
- Aires de réception
- Auditoriums



Les carreaux de plafond Rockfon sont fabriqués avec une technologie avancée de laine de roche, qui procure les avantages suivants :



**Grande absorption acoustique**



**Résistance au feu de classe A**



**Résistance aux moisissures et à l'affaissement**







**Aspect lisse et moderne**

# Programme de base Color-all™ de Rockfon®

Les panneaux à bordure insérée à angle droit (SQ), tégulaire à angle droit (SL), tégulaire étroite à angle droit (SLN) et complètement dissimulée (CDX) ainsi que les systèmes de suspension ci-dessous sont offerts en tant qu'articles de type « B » dans les couleurs Color-All™ suivantes :

## Couleurs de carreaux et d'ossatures à jour

### Fini mat et lisse





	Nom de la couleur
	701 Stone
	706 Concrete
	723 Hemp
	709 Charcoal

## Choix d'ossatures selon les couleurs à jour

Description de l'article	N° d'article		pi/boîte
	Système de suspension		
	1200 15/16 po	4000 9/16 po	
Té principal	211.XXX (ID) 200.XXZ.XXX (HD)	4000.XXX	240
Té secondaire, 2 po	1202.XXX	4022.XXX	120
Té secondaire, 4 po	1210.XXX	4014.XXX	240
Cornière murale	21420.XXX	1480.XXX	300

Les derniers chiffres des numéros d'article correspondent au numéro de couleur des carreaux.

## Choix de carreaux selon les couleurs à jour

Désignation de la bordure	N° d'article	Taille modulaire	pi <sup>2</sup> /boîte
Insérée, angle droit 	11100	2 pi x 2 pi x 5/8 po	112
Tégulaire, angle droit 	11250	2 pi x 2 pi x 3/4 po	40
Tégulaire étroite, angle droit 	11200	2 pi x 2 pi x 3/4 po	40
Complètement dissimulée 	11600	2 pi x 2 pi x 7/8 po	40

\*Se référer à la brochure Plafonds modulaires Rockfon® pour les dimensions disponibles.





## Propriétés du programme de base Color-all™ de Rockfon®

### Matériau

Carreaux de plafond en laine de roche (laine minérale) avec surface en toile de verre recouverte de peinture au latex en usine  
 CLASSIFICATION ASTM E1264: Type XX – Base en laine de roche avec surface-membrane, motif G



#### Résistance au feu

Caractéristiques de combustion superficielle:  
 UL723 (ASTM E84) – Indice de propagation de flamme: 5 à 15  
 Indice de pouvoir fumigène (étiquette UL): 0  
 CAN/ULC S102 – Indice de propagation de flamme: 15  
 Indice de pouvoir fumigène: 0  
*L'indice de propagation de flamme varie selon la couleur.*



#### Durabilité

De nombreuses solutions acoustiques Rockfon en laine de roche sont certifiées GREENGUARD Or pour leurs faibles émissions de COV et conformes aux pratiques normalisées CDPH 01350 du California Department of Public Health Services pour le test des émissions de produits chimiques.

Quelques applications possibles: LEED, WELL, CHPS, Green Globes, BREEAM et CALGreen.

- ✓ Certification GREENGUARD Or\*
- ✓ Déclaration environnementale de produit\*

\* S'applique à tous les types de bordures



#### Nettoyage

Aspirateur



#### Environnement

41 % de contenu recyclé  
 (selon la fabrication en Europe)



#### Garantie

Garantie limitée de 30 ans  
 Voir rockfon.com



#### Isolation thermique

Valeur R (en BTU): 2,2 à 3,1  
 Valeur RSI (en watts): 0,39 à 0,54



#### Santé

Laine de roche non viable  
 pour les microorganismes



Certification GREENGUARD Or pour les bureaux et les établissements d'enseignement



Déclaration environnementale de produit CERTIFIÉE

2022 | Des modifications à la portée et à la technologie des produits peuvent être apportées sans préavis. Rockfon ne peut être tenue responsable des erreurs d'impression.  
 © ROCKWOOL A/S 2022.

Le symbole ® indique une marque de commerce déposée aux États-Unis.

082622

**Rockfon**

4849 S. Austin Ave.  
 Chicago, IL 60638 ÉTATS-UNIS

Tél. : 1 800 323-7164

cs@rockfon.com

rockfon.com